



Fixation	Plafond
Tension (V)	220V-240V
Hertz	50/60Hz
Classe	I
IP	20
Matériau de la structure	Acier
Matériau des pales de ventilateur	ABS
Finition de la structure	Marron Foncé
Finition des pales	Noyer Foncé
Type de moteur	DC
Puissance du ventilateur (W)	3-7-12-17-28-38
RPM	58-105-131-148-172-195
Airflow (m³/min)	211
Airflow (CFM)	7473
Intensité sonore (dBA)	44-45-46-49-52-52
Nombre de pales	3
Inclinaison maximale (°)	15
Type de contrôle inclus	Télécommande avec temporisateur
Heures de programmation du ventilateur	1-4-8h
Diamètre de tige	21
Modèle de tige optionnel	Morea


 Instructions d'installation

Measurements

Surface

L

A: 280/11.02" A1: 215/8.46" F: ø1520/59.8"



Accessoires associés



Contrôleur mural blanc pour ventilateur DC avec lumière dimmable

Référence	33987
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS + Verre



Contrôleur mural noir pour ventilateur DC avec lumière dimmable

Référence	33988
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS + Verre



Télécommande blanche

Référence	34303
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS



Télécommande noire	
Référence	34304
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS

